

\*\*\*\*\*  
\*\*\* Network Configuration Page \*\*\*  
\*\*\*\*\*

1 Product Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1- 1 Product Name  | TS5300 series |
| 1- 2 ROM Version   | 1.000         |
| 1- 3 Serial Number | ABCD02513     |

2 Network Diagnostics

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2- 1 Diagnostic Result   | There is no problem.  |
| 2- 2 Result Codes        | c-0   |
| 2- 3 Result Code Details | <a href="http://canon.com/ijnwt">http://canon.com/ijnwt</a> |

3 Wireless LAN

Enable

3- 2 Infrastructure

Enable

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 3- 2- 1 Signal Strength | 80[%]    |
| 3- 2- 2 Link Quality    | 86[%]    |
| 3- 2- 3 Frequency       | 2.4[GHz] |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 3- 2- 4 MAC Address    | AA:AA:AA:AA:AA:AA |
| 3- 2- 5 Connection     | Active            |
| 3- 2- 6 SSID           | My Network        |
| 3- 2- 7 Channel        | 11                |
| 3- 2- 8 Encryption     | AES               |
| 3- 2- 9 WEP Key Length | Inactive          |
| 3- 2-10 Authentication | WPA2-PSK          |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 3- 2-11 TCP/IPv4        | Enable        |
| 3- 2-12 IP Address      | 192.168.1.125 |
| 3- 2-13 Subnet Mask     | 255.255.255.0 |
| 3- 2-14 Default Gateway | 192.168.1.1   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 3- 2-15 TCP/IPv6 | Enable |
|------------------|--------|

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 3- 2-16 Link Local Address       | aaaa::aaaa:aaaa:aaaa:aaaa |
| 3- 2-17 Link Local Prefix Length | 64                        |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 3- 2-18 Stateless Address1       |  |
| 3- 2-19 Stateless Prefix Length1 |  |
| 3- 2-20 Stateless Address2       |  |
| 3- 2-21 Stateless Prefix Length2 |  |
| 3- 2-22 Stateless Address3       |  |
| 3- 2-23 Stateless Prefix Length3 |  |
| 3- 2-24 Stateless Address4       |  |
| 3- 2-25 Stateless Prefix Length4 |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 3- 2-26 Default Gateway1 |  |
| 3- 2-27 Default Gateway2 |  |
| 3- 2-28 Default Gateway3 |  |
| 3- 2-29 Default Gateway4 |  |

|               |          |
|---------------|----------|
| 3- 2-33 IPsec | Inactive |
|---------------|----------|

### 3- 2-34 Security Protocol

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 3- 3 Wireless Direct             | Enable                    |
| 3- 3- 1 MAC Address              | BB:BB:BB:BB:BB:BB         |
| 3- 3- 2 Connection               | Active                    |
| 3- 3- 3 SSID                     | DIRECT-ABCD-TS5300series  |
| 3- 3- 4 Password                 | 0000000000                |
| 3- 3- 5 Channel                  | 11                        |
| 3- 3- 6 Encryption               | AES                       |
| 3- 3- 7 Authentication           | WPA2-PSK                  |
| 3- 3- 8 TCP/IPv4                 | Enable                    |
| 3- 3- 9 IP Address               | 192.168.115.1             |
| 3- 3-10 Subnet Mask              | 255.255.255.0             |
| 3- 3-11 Default Gateway          | 192.168.115.1             |
| 3- 3-12 TCP/IPv6                 | Enable                    |
| 3- 3-13 Link Local Address       | bbbb::bbbb:bbbb:bbbb:bbbb |
| 3- 3-14 Link Local Prefix Length | 64                        |
| 3- 3-15 IPsec                    | Inactive                  |
| 3- 3-16 Security Protocol        |                           |

### 5 Other Settings

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5- 1 Printer Name             | ABCDEF000000   |
| 5- 2 Wireless Direct DevName  | DIRECT-bbbb-TS5300series   |
| 5- 4 WSD Printing             | Enable   |
| 5- 5 WSD Timeout              | 15[min]  |
| 5- 6 LPD Printing             | Enable   |
| 5- 7 RAW Printing             | Enable   |
| 5- 9 Bonjour                  | Enable   |
| 5-10 Bonjour Service Name     | Canon TS5300 series  |
| 5-11 LLMNR                    | Enable   |
| 5-12 SNMP                     | Enable   |
| 5-13 PictBridge Commun.       | Enable   |
| 5-14 DNS Server               | Auto   |
| 5-15 Primary Server           | 192.168.1.1  |
| 5-16 Secondary Server         | 192.168.1.1  |
| 5-17 Proxy Server             | Disable  |
| 5-18 Proxy Address            |  |
| 5-19 Proxy Port               |  |
| 5-20 Cert. Fingerprt(SHA-1)   | 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000                               |
| 5-21 Cert. Fingerprt(SHA-256) | 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000<br>00000000 00000000 00000000 |

### 6 Bluetooth

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 6- 1 Bluetooth Setting | Enable |
|------------------------|--------|

6- 3 Bluetooth Device Address  
6- 5 Bluetooth Device Name

11:11:11:11:11:11  
TS5300 series

#### 7 Web Services

7- 1 Unsent Usage Logs  
7- 2 Usage Log Last Sent  
7- 3 Web Service Status  
7- 4 Log Transmission Status

0  
Fri, 23 Aug 2019 17:30:00 GMT  
Registered  
Active